



## Streichfähige Stammschutzfarbe


Schutzanstrich  
gegen abiotische  
Schäden an  
Laubhölzern

Zusammensetzung:  
Pastöses Gemisch aus  
anorganischen und organischen  
Bestandteilen.




Langjährig wirkende Stammschutz-  
farbe mit mechanischer Wirkweise für  
alle Laubhölzer.


- Anwendung: Unverdünnt, Schutzdauer  
mehr als 5 Jahre
- Schutzbelag: Dauerhaft, weiß
- Zeit der Ausbringung:  
Ganzjährig ab +10°C
- Charakteristik:  
Mechanische Abwehrwirkung
- Art der Ausbringung:  
Reinigen des Stammes (Vlies oder  
Spezialdrahtbürste)  
Voranstrich LX 60 **satt** auftragen,  
antrocknen lassen (griffest)  
Arbo-Flex **deckend** aufstreichen



Reinigen



Voranstrich



ARBO-FLEX

### Gebrauchsanweisung: Stammschutzfarbe ARBO-FLEX

#### Allgemein:

**ARBO-FLEX** ist eine Stammschutzfarbe speziell zum Schutz von Laubhölzern vor nichtparasitären (abiotischen) Schäden. Ziel ist die Vermeidung/ Verringerung von Rissen am Stammmantel, die im Allgemeinen als „Sonnenrisse“ bzw. „Frostrisse“ bezeichnet werden. Hervorgerufen wird diese Gefährdung häufig durch das Verpflanzen der oft mehrjährigen Bäume aus geschützten beschatteten Baumschulbeständen auf Einzel- oder weit auseinander stehende Standorte. Eine bewährte Schutzmaßnahme gegen die Rissbildung ist das aus dem Obstbau bekannte „Baumweißen“. Allerdings musste dieser Anstrich fast jährlich wiederholt werden. **Mit ARBO-FLEX wird dem Stamm erstmals die Möglichkeit gegeben, sich nach einem einmaligen Anstrich über einen Zeitraum von mehreren Jahren langsam den veränderten Strahlungsverhältnissen anzupassen.**

**ARBO-FLEX** ist pastös und wird unverdünnt aufgetragen. Die Farbe bindet als weißer Belag auf dem Stamm ab. Der dehnungsfähige Belag schützt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren.

#### Weitere Beobachtungen:

Mit **ARBO-FLEX** gestrichene Eichenneupflanzungen wiesen deutlich geringere Ausfälle auf. Baumschnitt aus mit **ARBO-FLEX** behandelten Pflanzungen, kann nicht zu Fütterungszwecken genutzt werden (z.B. als Ablenkung für Hasen, Schalenwild, Schafe). Die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme durch die Tiere ist gering, da gestrichene Rinde unattraktiv ist.

#### Anwendung:

- **ARBO-FLEX** ist nach gründlichem Umrühren sofort streichfähig.
- Eine optimale Haftung am Stamm wird nur erzielt, wenn eine fachgerechte Reinigung und der Voranstrich mit **LX 60** (Art. Nr. 202 120) erfolgen.
- Je nach Stammstärke erfolgt der Anstrich mit Pinseln Art. Nr. 107 050 oder Art. Nr. 107 000
- Der Schutzanstrich muß mindestens bis zum Kronenansatz erfolgen. Da **ARBO-FLEX** wie ein Verdunstungsschutz wirkt, kann auch der weiterlaufende Leittrieb behandelt werden (empfiehlt sich besonders bei zeitnahe Höhersetzen des Kronenansatzes für Lichtraumprofil).
- Der Anstrich ist ganzjährig ab einer Außentemperatur von +10°C möglich. Der Stamm muß trocken und darf nicht gefroren sein.
- Der Voranstrich **LX 60** und **ARBO-FLEX** müssen antrocknen können!
- Kein Auftragen bei Frost, Regen oder bevorstehendem Regen.
- Die Abbindezeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit ca. 30 Minuten bis zu mehreren Stunden.
- Angebrochene Gebinde sind luftdicht zu verschließen. Pinsel zur späteren Wiederverwendung oder vor längeren Arbeitspausen sofort mit Wasser auswaschen.

#### Wichtiger Hinweis:

1. **ARBO-FLEX** darf nicht mit Wasser verdünnt werden!
2. Ausgewaschene Pinsel sind vor der Benutzung gründlich auszudrücken, um Wasserrückstände zu entfernen.
3. Erst nach dem Antrocknen des Voranstriches darf mit dem Auftrag von **ARBO-FLEX** begonnen werden.

**Aufwandmenge:****Stammschutzfarbe ARBO-FLEX:**

Die Aufwandmenge von **ARBO-FLEX** ist abhängig von der Rindenstruktur, Str Eichhöhe und dem Stammumfang.

**Verbrauchskalkulation ARBO-FLEX für 2 m Streichhöhe:**

Stammumfang in cm	Verbrauch g / Stamm	äquivalente Streichfläche in m <sup>2</sup>
14 - 16	250 - 300	0,30
16 - 18	280 - 340	0,34
18 - 20	320 - 380	0,38
20 - 22	350 - 420	0,42
22 - 24	380 - 460	0,46
24 - 26	420 - 500	0,50

Der Verbrauch an Voranstrich **LX 60** beträgt bis zu 20% der Menge von **ARBO-FLEX**

**Pflanzenverträglichkeit:**

**ARBO-FLEX** ist für alle Holzarten geeignet, zum Beispiel: Eiche (Quercus), Ahorn (Acer), Buche (Fagus), Esche (Fraxinus), Linde (Tilia), Ulme (Ulmus).

**Gewässerschutz:**

Wasserschutzgebietsauflage: keine (NW 466) Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

**Angaben zu Reinigungsverfahren:**

Beschmutzte Kleidung oder Verunreinigungen durch Stammschutzfarbe **ARBO-FLEX** können in flüssigem oder leicht angetrocknetem Zustand mit Wasser abgewaschen werden. Ist **ARBO-FLEX** angetrocknet, ist die Kleidung in der Waschmaschine unter Zugabe geeigneter, handelsüblicher Waschmittel zu reinigen. Das Produkt wird in der Regel durch die mechanische Beanspruchung des Waschvorgangs ausgewaschen.

**Anwenderschutz:**

(SB 001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. (SS 1201) Universal -Schutzhandschuhe tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.

**Verfahren zur Vernichtung des Produktes und seiner Verpackung:**

Zu entsorgendes unbrauchbares Produkt und produktanhaftende Verpackungen auf geordnete Deponien entsorgen. Kann unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

**Lagerung und Transport: Frostfrei transportieren und lagern.****Allgemeine Anwenderhinweise/Gewährleistung:**

Anwendung des Produktes ausschließlich in den durch die Gebrauchsanweisung festgelegten Anwendungsgebieten. Da Lagerung und Anwendung des Produktes außerhalb unseres Einflusses liegen, haften wir ausschließlich für die gleichbleibende Qualität des Produktes. Das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

**Hinweise zum Schutz des Anwenders:**

- (S2) Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- (S13) Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- (S24) Berührungen mit der Haut vermeiden.
- (S37) Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.**

**Gebindegrößen Arbo-Flex:**

Inhalt: 5 kg, Art. Nr: 202 130

**Voranstrich LX 60**

1 Liter Art. Nr: 202 120

Frostfrei lagern!